

1. Características

1.1 Frontal:

Papel Couchê branco contracolado com polipropileno transparente 30µ.

1.2 Adesivo:

Vertex FG 5054 é um adesivo hot melt permanente. Recomendável para uso em ampla faixa de temperatura, em especial as baixas.

1.3 Protetor:

Papel glassine branco, siliconado na face em contato com o adesivo e impresso no dorso na cor cinza.

2. Propriedades

Características	Unidade	Especificação	Método de análise
Frontal			
Gramatura	g/m ²	113,5 a 128,5	Interno (MT010)
Espessura	µ	105,0 a 129,0	Interno (MT003)
Adesivo			
Gramatura	g/m ²	45,0 +/- 5g	Interno (MT007)
Adesão	N/m	Mínimo 1200	FINAT (FTM1)
	N/25mm	Mínimo 30	FINAT (FTM1)
Tack	N/m	Mínimo 1000	FINAT (FTM9)
	N/25mm	Mínimo 25	FINAT (FTM9)
Temp. de serviço	°C	-40 a 70	_____
Temp. mín. de aplicação superior a	°C	10	_____
Protetor			
Gramatura	g/m ²	52,0 a 65,0	Interno (MT010)
Espessura	µ	46,0 a 59,0	Interno (MT003)
Total			
Gramatura	g/m ²	206,5 a 245,5	Interno (MT010)
Espessura	µ	192,0 a 240,0	Interno (MT003)
Release	g/25mm	10,0 a 30,0	FINAT (FTM4)

3. Importante

Recomendamos que nossos produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.