

1. Características**1.1 Frontal:**

Filme de Polipropileno branco brilhante, bi-orientado com tratamento superficial “top coated”.

1.2 Adesivo:

Vertex 1027 é um adesivo acrílico permanente.

1.3 Protetor:

Papel glassine branco, siliconado na face em contato com o adesivo.

2. Propriedades

Características	Unidade	Especificação	Método de análise
Frontal			
Gramatura	g/m ²	55,0 a 61,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	53,0 a 65,0	Interno (MT003)
Adesivo			
Gramatura	g/m ²	20,0 +/- 2g	Interno (MT007)
Adesão	N/m	Mínimo 240	FINAT (FTM1)
	N/25mm	Mínimo 6	FINAT (FTM1)
Tack	N/m	Mínimo 240	FINAT (FTM9)
	N/25mm	Mínimo 6	FINAT (FTM9)
Temp. de serviço	°C	0 a 110	_____
Temp. mín. de aplicação superior a	°C	10	_____
Protetor			
Gramatura	g/m ²	52,0 a 65,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	46,0 a 59,0	Interno (MT003)
Total			
Gramatura	g/m ²	126,0 a 150,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	118,0 a 148,0	Interno (MT003)
Release	g/25mm	6,0 a 14,0	FINAT (FTM4)

3. Importante

Recomendamos que nossos produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.