

**1. Características****1.1 Frontal:**

Filme de Polipropileno branco brilhante, bi-orientado com tratamento superficial "top coated".

**1.2 Adesivo:**

Vertex 1027 é um adesivo acrílico permanente.

**1.3 Protetor:**

Papel glassine branco, siliconado na face em contato com o adesivo.

**2. Propriedades**

| Características                    | Unidade          | Especificação | Método de análise |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Frontal</b>                     |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 48,0 a 53,0   | Interno (MT010)   |
| Espessura                          | μ                | 46,0 a 56,0   | Interno (MT003)   |
| <b>Adesivo</b>                     |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 20,0 +/- 2g   | Interno (MT007)   |
| Adesão                             | N/m              | Mínimo 240    | FINAT (FTM1)      |
|                                    | N/25mm           | Mínimo 6      | FINAT (FTM1)      |
| Tack                               | N/m              | Mínimo 240    | FINAT (FTM9)      |
|                                    | N/25mm           | Mínimo 6      | FINAT (FTM9)      |
| Temp. de serviço                   | °C               | 0 a 110       | _____             |
| Temp. mín. de aplicação superior a | °C               | 10            | _____             |
| <b>Protetor</b>                    |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 52,0 a 65,0   | Interno (MT010)   |
| Espessura                          | μ                | 46,0 a 59,0   | Interno (MT003)   |
| <b>Total</b>                       |                  |               |                   |
| Gramatura                          | g/m <sup>2</sup> | 119,0 a 142,0 | Interno (MT010)   |
| Espessura                          | μ                | 111,0 a 139,0 | Interno (MT003)   |
| Release                            | g/25mm           | 6,0 a 14,0    | FINAT (FTM4)      |

**3. Importante**

Recomendamos que nossos produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

**4. Validade**

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.

**5. Observação**

Código 903085 utilizado para largura de 2000mm e 903088 utilizado para largura de 1000mm.